

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tenda-teg1008d-8x-10-100-1000mbps-p-196114.html>

Switch Tenda TEG1008D (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	129,99 zł
Cena netto	105,68 zł
Numer katalogowy	KILTDA SWI0022
Kod producenta	TEG1008D
Kod EAN	6932849431025
Kolor produktu	Szary
Zarządzalność	Nie
Obsługa PoE	Nie
Funkcje switcha	Auto-sensing, Detekcja pętli, Kontrola przepływu danych, Pełny duplex
Prąd wyjściowy	1 A
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Napięcie zasilania / zasilacza	100 - 240 V
Kolor główny	Szary
Kod producenta	TEG1008D
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Diody LED, Indukcyjne zabezpieczenie odgromowe: 4 KV, Obsługa ramek Jumbo do 9 KB, Obsługa wykrywania oraz zapobieganie powstawaniu pętli, Plug & Play, Przepustowość 11.9 Mpps, Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, I
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Obudowa	Desktop (metal)
Poziom transferu przy wysyłaniu	16384 Mbit/s
Materiał obudowy	Metal

Poziom transferu przy pobieraniu	11,9 Mbit/s
Pobór mocy	4 W
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Zawartość zestawu	Kabel zasilający, Switch
Pełny duplex	Tak
Szerokość	186.7 mm
Serwer DHCP	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Nie
Wysokość	33.3 mm
Klient DHCP	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość	106.7 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ethernet WAN	Tak
Napięcie operacyjne	9 V
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	8
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Wysokość produktu	106,7 mm
Szerokość produktu	186,7 mm
Głębokość produktu	33,3 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M