

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tenda-teg1016d-16x-10-100-1000mbps-p-196115.html>

## Switch Tenda TEG1016D (16x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	<b>228,99 zł</b>
Cena netto	<b>186,17 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTDAW10023</b>
Kod producenta	<b>TEG1016D</b>
Kod EAN	<b>6932849403312</b>
Porty LAN	<b>16x 10/100/1000Mbps</b>
Rodzaj zasilania	<b>Sieciowe</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>100 - 240 V</b>
Kolor główny	<b>Szary</b>
Kod producenta	<b>TEG1016D</b>
Dodatkowe informacje	<b>Diody LED, Przełączanie: 32 Gbps, Przepustowość: 23.8 Mpps, Rozmiar układu: 1U, Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, Tablica adresów MAC 8K, Transmisja danych: 100BASE-TX/1000BASE-T: Cat.5, Cat.5e lub wyższy (?100 m) UTP/STP, Try</b>
Rozmiar	<b>27,9 cm (11")</b>
Cechy sieci	<b>Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,Tak,100 - 240 V</b>
Możliwość sztaplowania	<b>Tak</b>
Obudowa	<b>Desktop (metal), Rack</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Pobór mocy	<b>25 W</b>
Złącze zasilania	<b>DC-in jack</b>
Produkt stackowalny	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>QA</b>
Stackowalny	<b>Tak</b>
Wskaźnik LED połączenia	<b>Tak,100 - 240 V,Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet</b>
Zawartość zestawu	<b>Switch</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>

Szybkość transmisji danych	<b>10/100/1000 Mbps</b>
Zasilanie	<b>100 - 240 V, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Tak</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX</b>
Waga	<b>2000 g</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>16</b>
Szerokość	<b>294 mm</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Wysokość	<b>44 mm</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Głębokość	<b>178 mm</b>
Blokowanie head-of-line (HOL)	<b>Tak</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>32 Gbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Technologia łączności	<b>Przewodowa</b>
Kolor produktu	<b>Niebieski</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Zarządzalność	<b>Nie</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Funkcje switcha	<b>Auto MDI / MDI-X, Pełny duplex</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M