Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tenda-teg1024g-24x-10-100-1000mbps-p-196118.html

Switch Tenda TEG1024G (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**312,99 zł**
Cena netto	**254,46 zł**
Numer katalogowy	**KILTDASWI0026**
Kod producenta	**TEG1024G**
Kod EAN	**6932849403459**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Obsluga ExpressCard	**Nie**
Diody LED	**Zasilanie,Link**
Szybkość transmisji danych	**10/100/1000 Mbps**
Szerokość pasma	**48 Gbit/s**
Cechy sieci	**Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet**
Kolor produktu	**Niebieski**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zarządzalność	**Nie**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Obsługa PoE	**Nie**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX**
Funkcje switcha	**Store and forward**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**

Wi-Fi	**Nie**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Porty LAN	**24x 10/100/1000Mbps**
Pełny dupleks	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Napięcie zasilania / zasilacza	**100 - 240 V**
Obsługa 10G	**Nie**
Kolor główny	**Złoty**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Kod producenta	**TEG1024G**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x**
Dodatkowe informacje	**Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Kontrolki: Power, Link/Act, Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, Pobór mocy:**
Wskaźnik LED zasilania	**Tak**
Rozmiar	**48,3 cm (19")**
Obudowa	**Rack**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie	**100 - 240 V**
Materiał obudowy	**Metal**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Switch**
Waga	**2000 g**
Szerokość	**178 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wysokość	**44 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Głębokość	**440 mm**
Wymiary produktu (SxGxW)	**208 x 440 x 44 mm**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1 Gbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M