

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-es205g-omada-easy-managed-p-339711.html>



## Switch TP-Link ES205G Omada Easy Managed

|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cena brutto                                             | <b>103,99 zł</b>                                   |
| Cena netto                                              | <b>84,54 zł</b>                                    |
| Numer katalogowy                                        | <b>KILTPLSWI0139</b>                               |
| Kod producenta                                          | <b>ES205G</b>                                      |
| Kod EAN                                                 | <b>8885020620917</b>                               |
| Kolor produktu                                          | <b>Czarny</b>                                      |
| Podpora kontroli przepływu                              | <b>Tak</b>                                         |
| Diody LED                                               | <b>Tak</b>                                         |
| Podstawowe przełączanie RJ-45<br>Liczba portów Ethernet | <b>5</b>                                           |
| Szerokość produktu                                      | <b>100 mm</b>                                      |
| Zgodny z Jumbo Frames                                   | <b>Tak</b>                                         |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                        | <b>0 - 40 °C</b>                                   |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę                   | <b>Tak</b>                                         |
| Dopuszczalna wilgotność względna                        | <b>5 - 90%</b>                                     |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu             | <b>65 W</b>                                        |
| Przewodnik użytkownika                                  | <b>Tak</b>                                         |
| Funkcje DHCP                                            | <b>DHCP client</b>                                 |
| Przycisk reset                                          | <b>Tak</b>                                         |
| IGMP snooping                                           | <b>Tak</b>                                         |
| Źródło zasilania                                        | <b>AC/DC</b>                                       |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                           | <b>Tak</b>                                         |
| Możliwość montażu na ścianie                            | <b>Tak</b>                                         |
| Automatyczne MDI/MDI-X                                  | <b>Tak</b>                                         |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port        | <b>30 W</b>                                        |
| Store-and-forward                                       | <b>Tak</b>                                         |
| Bez wiatraka                                            | <b>Tak</b>                                         |
| Certyfikaty zgodności                                   | <b>Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS</b> |
| Wielkość tabeli adresów                                 | <b>8000 wejścia</b>                                |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów           | <b>4</b>                                           |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługa 10G                                      | Nie                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rodzaj opakowania                                | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Głębokość produktu                               | 98 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przepustowość rutowania/przełączania             | 10 Gbit/s                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość produktu                                | 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozszerzenie Jumbo Frames                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zakres temperatur (przechowywanie)               | -40 - 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Agregator połączenia                             | Tak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zakres wilgotności względnej                     | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dublowanie portów                                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napięcie wejściowe DC                            | 53.5 V                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN                     | MTU VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilacz dołączony                               | Tak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pamięci bufora pakietów                          | 4 MB                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardy komunikacyjne                          | IEEE 802.1ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługa PoE                                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obsługa sieci VLAN                               | Tak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ przełącznika                                 | Zarządzany                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odległość transmisji (maksymalna)                | 0,25 km                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auto-Negocjacja                                  | Tak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zarządzany w chmurze                             | Tak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ostrzeżenia                                      | Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE)                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prędkość przekazywania                           | 7,4 Mpps                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M