

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-es205gp-omada-easy-managed-p-339712.html>

## Switch TP-Link ES205GP Omada Easy Managed



Cena brutto	<b>208,99 zł</b>
Cena netto	<b>169,91 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0140</b>
Kod producenta	<b>ES205GP</b>
Kod EAN	<b>8885020620931</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x</b>
Źródło zasilania	<b>AC/DC</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>53.5 V</b>
Przewodnik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS</b>
Wysokość produktu	<b>25 mm</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>100 mm</b>
Bez wiatraka	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>98 mm</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>

Odległość transmisji (maksymalna)	<b>0,25 km</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>30 W</b>
Prędkość przekazywania	<b>7,4 Mpps</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	<b>4</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>4</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>65 W</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>4 MB</b>
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	<b>Tak</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>15</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>MTU VLAN, Tagged VLAN, Port- based VLAN</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>10 Gbit/s</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>5</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M