

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-es205gp-omada-easy-managed-p-339712.html>

Switch TP-Link ES205GP Omada Easy Managed



Cena brutto	208,99 zł
Cena netto	169,91 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0140
Kod producenta	ES205GP
Kod EAN	8885020620931
Głębokość produktu	98 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Diody LED	Tak
Store-and-forward	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Odległość transmisji (maksymalna)	0,25 km
Kolor produktu	Czarny
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Typ przełącznika	Zarządzany
Prędkość przekazywania	7,4 Mpps
Funkcje DHCP	DHCP client
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Dublowanie portów	Tak
Obsługa PoE	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	65 W
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Agregator połączenia	Tak
Pamięci bufora pakietów	4 MB
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
IGMP snooping	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	MTU VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
Rozszerzenie Jumbo Frames	15

Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Źródło zasilania	AC/DC
Zasilacz dołączony	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe DC	53.5 V
Przewodnik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmieci. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zarządzany w chmurze	Tak
Wysokość produktu	25 mm
Szerokość produktu	100 mm
Bez wiatraka	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M