

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-es205gp-omada-easy-managed-p-339712.html>

## Switch TP-Link ES205GP Omada Easy Managed



Cena brutto	<b>208,99 zł</b>
Cena netto	<b>169,91 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0140</b>
Kod producenta	<b>ES205GP</b>
Kod EAN	<b>8885020620931</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>10 Gbit/s</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>5</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x</b>
Źródło zasilania	<b>AC/DC</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>53.5 V</b>
Przewodnik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE, Federalna Komisja Łączności</b>

	<b>(FCC),RoHS</b>
Wysokość produktu	<b>25 mm</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>100 mm</b>
Bez wiatraka	<b>Tak</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>98 mm</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Odległość transmisji (maksymalna)	<b>0,25 km</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>30 W</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Prędkość przekazywania	<b>7,4 Mpps</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	<b>4</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>4</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>65 W</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>4 MB</b>
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	<b>Tak</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>15</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>MTU VLAN,Tagged VLAN,Port- based VLAN</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M