Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-es206gp-p-360284.html

Switch TP-LINK ES206GP



Cena brutto	**252,99 zł**
Cena netto	**205,68 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0146**
Kod producenta	**ES206GP**
Kod EAN	**1210002600644**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**MTU VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**6**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**12 Gbit/s**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**65 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**6**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**15**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem	**6 kV,Tak**

napięcia	
Źródło zasilania	**DC**
Zero touch provisioning (ZTP)	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Szybkie opuszczenie	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Ujednolicona konfiguracja statyczna	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Napięcie wejściowe DC	**53.5 V**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Bez wiatraka	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**PoE+**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Store-and-forward	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 40 °C**
Odległość transmisji (maksymalna)	**0,25 km**
Wysokość produktu	**25 mm**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Szerokość produktu	**158 mm**
Prędkość przekazywania	**7,4 Mpps**
Głębokość produktu	**101 mm**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**4**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR)**
Diody LED	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Pamięci bufora pakietów	**4 MB**
Prąd wejściowy	**1.31 A**
IGMP snooping	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M