

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-es206gp-p-360284.html>

Switch TP-LINK ES206GP



Cena brutto	233,99 zł
Cena netto	190,24 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0146
Kod producenta	ES206GP
Kod EAN	1210002600644
Diody LED	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	MTU VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
Rodzaj opakowania	Pudełko
Funkcje DHCP	DHCP client
Prąd wejściowy	1.31 A
Dublowanie portów	Tak
Kolor produktu	Czarny
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	65 W
Typ przełącznika	Zarządzany
Agregator połączenia	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	6
Możliwość montażu na ścianie	Tak
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Obsługa PoE	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	15
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	12 Gbit/s
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	6
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zero touch provisioning (ZTP)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Szybkie opuszczenie	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ujednolicona konfiguracja statyczna	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	6 kV, Tak
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Źródło zasilania	DC
Zarządzany w chmurze	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Bez wiatraka	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Zasilacz sieciowy	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Store-and-forward	Tak
Napięcie wejściowe DC	53.5 V
Odległość transmisji (maksymalna)	0,25 km
Przewodnik użytkownika	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Prędkość przekazywania	7,4 Mpps
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Algorytmy planowania kolejki	Weighted Round Robin (WRR)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Wysokość produktu	25 mm
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	101 mm
IGMP snooping	Tak



Opis produktu

- Gwarancja: G036M