

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-es206gp-p-360284.html>

## Switch TP-LINK ES206GP



Cena brutto	<b>233,99 zł</b>
Cena netto	<b>190,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0146</b>
Kod producenta	<b>ES206GP</b>
Kod EAN	<b>1210002600644</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>6</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Odległość transmisji (maksymalna)	<b>0,25 km</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>30 W</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Prędkość przekazywania	<b>7,4 Mpps</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	<b>4</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Algorytmy planowania kolejki	<b>Weighted Round Robin (WRR)</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>4 MB</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	<b>6 kV, Tak</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>MTU VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>

Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>65 W</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>53.5 V</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>15</b>
Przewodnik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-5 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>25 mm</b>
Szerokość produktu	<b>158 mm</b>
Głębokość produktu	<b>101 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Zero touch provisioning (ZTP)	<b>Tak</b>
Prąd wejściowy	<b>1.31 A</b>
Szybkie opuszczenie	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ujednolicona konfiguracja statyczna	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>6</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Bez wiatraka	<b>Tak</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	<b>PoE+</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>12 Gbit/s</b>



---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M