

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-es206gp-p-360284.html>

Switch TP-LINK ES206GP



Cena brutto	233,99 zł
Cena netto	190,24 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0146
Kod producenta	ES206GP
Kod EAN	1210002600644
Odległość transmisji (maksymalna)	0,25 km
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Wysokość produktu	25 mm
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Szerokość produktu	158 mm
Prędkość przekazywania	7,4 Mpps
Głębokość produktu	101 mm
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Diody LED	Tak
Algorytmy planowania kolejki	Weighted Round Robin (WRR)
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Prąd wejściowy	1.31 A
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Kolor produktu	Czarny
IGMP snooping	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Funkcje wirtualnej sieci LAN	MTU VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
Ilość portów Gigabit Ethernet	6
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa PoE	Tak
Dublowanie portów	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	12 Gbit/s
Całkowita Power over Ethernet (PoE)	65 W

budżetu	
Agregator połączenia	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	6
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Rozszerzenie Jumbo Frames	15
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	6 kV,Tak
Źródło zasilania	DC
Zero touch provisioning (ZTP)	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Szybkie opuszczenie	Tak
Przycisk reset	Tak
Ujednolicona konfiguracja statyczna	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Napięcie wejściowe DC	53.5 V
Zarządzany w chmurze	Tak
Przewodnik użytkownika	Tak
Bez wiatraka	Tak
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Auto-Negocjacja	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Store-and-forward	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M