

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-es210gmp-omada-10-port-gigabit-easy-managed-switch-with-8-port-poe-p-344860.html>



## Switch TP-LINK ES210GMP Omada 10-Port Gigabit Easy Managed Switch with 8-Port PoE+

Cena brutto	<b>508,99 zł</b>
Cena netto	<b>413,81 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0142</b>
Kod producenta	<b>ES210GMP</b>
Kod EAN	<b>8885020620955</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>26 mm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE</b>
Szerokość produktu	<b>209 mm</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>126 mm</b>
Bez wiatraka	<b>Tak</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Prąd wejściowy	<b>2.43 A</b>
Odległość transmisji (maksymalna)	<b>0,25 km</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>30 W</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Prędkość przekazywania	<b>14,88 Mpps</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	<b>8</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>123 W</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>

Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>4 MB</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>15</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Liczba portów SFP Combo	<b>1</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>Tagged VLAN, MTU VLAN, Port-based VLAN</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>20 Gbit/s</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>10</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>53.5 V</b>
Przewodnik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M