Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-es220gmp-p-360283.html

Switch TP-LINK ES220GMP



Cena brutto	**946,99 zł**
Cena netto	**769,91 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0145**
Kod producenta	**ES220GMP**
Kod EAN	**8885020625943**
Store-and-forward	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**64 MB**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1p,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Prędkość przekazywania	**29,76 Mpps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**6 kV,Tak**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR)**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pamięci bufora pakietów	**4 MB**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Liczba VLANs	**32**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**MTU VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN**

Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Emisja ciepła	**984,88 BTU/h**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**310550,7 h**
Dublowanie portów	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**250 W**
Wysokość produktu	**44 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**15000**
Głębokość produktu	**180 mm**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**18**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przewody	**Prąd przemienny**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Zero touch provisioning (ZTP)	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**40 Gbit/s**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Szybkie opuszczenie	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Ujednolicona konfiguracja statyczna	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**18**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Warstwa przełącznika	**L2**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Poziom hałasu	**41,5 dB**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Nie**

Obsługa 10G	**Nie**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**PoE+**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Pobór mocy (max)	**289,7 W**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M