

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-ls1005g-5x-10-100-1000mbps-p-196259.html>

Switch TP-LINK LS1005G (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	50,99 zł
Cena netto	41,46 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0063
Kod producenta	LS1005G
Kod EAN	6935364085469
Auto-Negocjacja	Tak
Waga wraz z opakowaniem	180 g
Store-and-forward	Tak
Szerokość opakowania	91 mm
Prędkość przekazywania	7,4 Mpps
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Głębokość opakowania	94 mm
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Prąd wejściowy	0.6 A
Emisja ciepła	12,617 BTU/h
Kolor produktu	Czarny
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Zarządzalność	Nie
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Obsługa PoE	Nie
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Funkcje switcha	Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, Automatyczne krosowanie portów
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Porty LAN	5x 10/100/1000Mbps

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Podpora kontroli przepływu	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Obsługa 10G	Nie
Napięcie zasilania / zasilacza	3,7 V
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Kolor główny	Czarny
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Kod producenta	LS1005G
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Obudowa	Desktop (metal)
Stopień ochrony IP	IP20, IP40
Napięcie	5 V
Źródło zasilania	DC
Materiał obudowy	Plastik
Zasilacz dołączony	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Maksymalne zużycie mocy	3,7 W
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Switch, Zasilacz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość	90 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wysokość	23 mm
Napięcie wejściowe DC	5 V
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Głębokość	72 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	23 mm
Szerokość produktu	90 mm
Głębokość produktu	72 mm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż

zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr

Diody LED	Link,Działanie,Zasilanie
Pobór mocy (max)	3,7 W
Wysokość opakowania	84 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M