

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-ls1005g-5x-10-100-1000mbps-p-196259.html>

## Switch TP-LINK LS1005G (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	<b>50,99 zł</b>
Cena netto	<b>41,46 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0063</b>
Kod producenta	<b>LS1005G</b>
Kod EAN	<b>6935364085469</b>
Prąd wejściowy	<b>0.6 A</b>
Szerokość	<b>90 mm</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>180 g</b>
Napięcie	<b>5 V</b>
Diody LED	<b>Link,Działanie,Zasilanie</b>
Kod producenta	<b>LS1005G</b>
Szerokość produktu	<b>90 mm</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>3,7 V</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Rodzaj zasilania	<b>Sieciowe</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Funkcje switcha	<b>Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, Automatyczne krosowanie portów</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Zarządzalność	<b>Nie</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Głębokość	<b>72 mm</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP20, IP40</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie</b>

	<b>otwieraj obudowy ani nie pr</b>
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>10 Gbit/s</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>5</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>16000</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>1,5 MB</b>
Prędkość przekazywania	<b>7,4 Mpps</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Wysokość	<b>23 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>94 mm</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Switch, Zasilacz</b>
Szerokość opakowania	<b>91 mm</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Wysokość opakowania	<b>84 mm</b>
Obudowa	<b>Desktop (metal)</b>
Głębokość produktu	<b>72 mm</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Wysokość produktu	<b>23 mm</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Porty LAN	<b>5x 10/100/1000Mbps</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>5 V</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Pobór mocy (max)	<b>3,7 W</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>5</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>

---

Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Emisja ciepła	<b>12,617 BTU/h</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>2000 wejścia</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>3,7 W</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M