Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 06:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-ls105gp-p-337551.html

Switch TP-LINK LS105GP



Cena brutto	**138,99 zł**
Cena netto	**113,00 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0133**
Kod producenta	**LS105GP**
Kod EAN	**4895252504545**
Napięcie wejściowe AC	**220 V**
Prędkość przekazywania	**7,44 Mpps**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**
Napięcie wejściowe DC	**53.5 V**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**25 mm**
Szerokość produktu	**99,8 mm**
Głębokość produktu	**98 mm**
Diody LED	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Obsługa PoE	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
IGMP snooping	**Tak**
Emisja ciepła	**253,16 BTU/h**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**65 W**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**16000**
Obsługiwane typy kabli	**Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e**
Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**74,46 W**
Obsługa 10G	**Nie**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3at**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M