Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-ls105gp-p-337551.html

Switch TP-LINK LS105GP



Cena brutto	**129,99 zł**
Cena netto	**105,68 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0133**
Kod producenta	**LS105GP**
Kod EAN	**4895252504545**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**25 mm**
Szerokość produktu	**99,8 mm**
Głębokość produktu	**98 mm**
Diody LED	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Obsługa PoE	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Pobór mocy (max)	**74,46 W**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Auto-Negocjacja	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Emisja ciepła	**253,16 BTU/h**
Store-and-forward	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**65 W**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**16000**

Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Obsługiwane typy kabli	**Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**
Prędkość przekazywania	**7,44 Mpps**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3at**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**220 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**
Napięcie wejściowe DC	**53.5 V**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M