

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-ls105gp-p-337551.html>

Switch TP-LINK LS105GP



Cena brutto	117,99 zł
Cena netto	95,93 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0133
Kod producenta	LS105GP
Kod EAN	4895252504545
Napięcie wejściowe AC	220 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Napięcie wejściowe DC	53.5 V
Pobór mocy (max)	74,46 W
Przewodnik użytkownika	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Store-and-forward	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Wysokość produktu	25 mm
Prędkość przekazywania	7,44 Mpps
Szerokość produktu	99,8 mm
Głębokość produktu	98 mm
Diody LED	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kolor produktu	Czarny

Typ przełącznika	Nie zarządzany
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Obsługa PoE	Tak
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
IGMP snooping	Tak
Emisja ciepła	253,16 BTU/h
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	65 W
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Obsługiwane typy kabli	Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3at
Źródło zasilania	DC/PoE
Zasilacz dołączony	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M