

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-ls106lp-p-337553.html>

## Switch TP-LINK LS106LP



Cena brutto	<b>93,99 zł</b>
Cena netto	<b>76,41 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0135</b>
Kod producenta	<b>LS106LP</b>
Kod EAN	<b>4895252504606</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>47,76 W</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>53.5 V</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 V</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Źródło zasilania	<b>DC/PoE</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Głębokość produktu	<b>101 mm</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>1,2 Gbit/s</b>
Wysokość produktu	<b>25 mm</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Emisja ciepła	<b>162,38 BTU/h</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>4</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>15,4 W</b>

Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Bez wiatraka	<b>Tak</b>
Prędkość przekazywania	<b>0,8928 Mpps</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 Hz</b>
Liczba wentylatorów	<b>0 went.</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Prąd wejściowy	<b>0.81 A</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>6</b>
Szerokość produktu	<b>158 mm</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>10BASE-T,100BASE-TX</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat5,Cat3,Cat4,Cat5e</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>2000 wejścia</b>
Przewodnik użytkownika	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M