

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-ls1210gp-p-338803.html>

Switch TP-LINK LS1210GP



Cena brutto	228,99 zł
Cena netto	186,17 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0138
Kod producenta	LS1210GP
Kod EAN	4895252504569
Diody LED	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kolor produktu	Czarny
Prędkość przekazywania	14,88 Mpps
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Ilość slotów Modułu SFP	1
Obsługa PoE	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Pobór mocy (max)	76,96 W
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Auto-Negocjacja	Tak
Emisja ciepła	261,66 BTU/h
Store-and-forward	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	61 W
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat3,Cat4,Cat5e
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	9
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa 10G	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.3z
Źródło zasilania	DC/PoE
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe DC	53.5 V
Przewodnik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	26 mm
Szerokość produktu	209 mm
Głębokość produktu	126 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G060M