

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-ls1210gp-p-338803.html>

## Switch TP-LINK LS1210GP



Cena brutto	<b>228,99 zł</b>
Cena netto	<b>186,17 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0138</b>
Kod producenta	<b>LS1210GP</b>
Kod EAN	<b>4895252504569</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.3z</b>
Źródło zasilania	<b>DC/PoE</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 Hz</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Pobór mocy (max)	<b>76,96 W</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>53.5 V</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Przewodnik użytkownika	<b>Tak</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>30 W</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>26 mm</b>
Szerokość produktu	<b>209 mm</b>
Głębokość produktu	<b>126 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>

Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Prędkość przekazywania	<b>14,88 Mpps</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>1</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>8</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>4000 wejścia</b>
Emisja ciepła	<b>261,66 BTU/h</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>61 W</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>16000</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat5,Cat3,Cat4,Cat5e</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>20 Gbit/s</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>9</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M