

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-sg2008-p-358481.html>

Switch TP-LINK SG2008



Cena brutto	358,99 zł
Cena netto	291,86 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0143
Kod producenta	SG2008
Kod EAN	6935364010546
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Agregator połączenia	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Emisja ciepła	21,84 BTU/h
Zasilacz dołączony	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa PoE	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa sieci VLAN	Tak
Prąd wejściowy	1 A
Obsługa 10G	Nie
Diody LED	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Szerokość produktu	209 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Inspekcja ARP	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Prędkość przekazywania	11,9 Mpps
Trasa statyczna	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak

Bez wiatraka	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Warstwa przełącznika	L2/L2+
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,SSH-2,SSL/TLS
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dublowanie portów	Tak
Przewodnik użytkownika	Tak
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCPv6 client,DHCP client,DHCPv6 snooping,DHCP server,DHCP snooping
Źródło zasilania	DC
Napięcie	12 V
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ad
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Kolor produktu	Czarny
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Przewody	Prąd przemienny
Podpora kontroli przepływu	Tak
Głębokość produktu	126 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Wysokość produktu	26 mm
Liczba tras statycznych	32
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Złącze zasilania	DC-in jack
IGMP snooping	Tak
Pobór mocy (max)	6,4 W
Liczba VLANs	4000
Zarządzany w chmurze	Tak
Obsługa Multicast	Tak



Pamięci bufora pakietów	4,1 MB
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Ilość interfejsów IP	16

Opis produktu

- Gwarancja: G024M