

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-sg2210xmp-m2-p-332794.html>

Switch TP-LINK SG2210XMP-M2



Cena brutto	1 408,99 zł
Cena netto	1 145,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCONG
Kod producenta	SG2210XMP-M2
Kod EAN	4895252504774
Dublowanie portów	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	160 W
Przepustowość rutowania/przełączania	80 Gbit/s
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L2+
Agregator połączenia	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Warstwa przełącznika	L2/L2+
Podpora kontroli przepływu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Obsługa 10G	Nie
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Obsługa sieci VLAN	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pobór mocy (max)	180,1 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE

	802.1Q,IEEE 802.3x
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Złącze zasilania	AC/DC
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Typ uwierzytelniania	RADIUS
Zasilacz dołączony	Tak
Trasa statyczna	Tak
Przycisk reset	Tak
Prędkość przekazywania	59,52 Mpps
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługa MIB	Y
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Inspekcja ARP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,SNMPv2,SNMPv3
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
Wysokość produktu	35 mm
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Szerokość produktu	226 mm
Pamięci bufora pakietów	9 MB
Głębokość produktu	131 mm
Obsługa Multicast	Tak
Diody LED	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Kolor produktu	Czarny
Liczba VLANs	4000
Typ przełącznika	Zarządzany
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak

Możliwość montażu na ścianie	Tak
IGMP snooping	Tak
Układ	Montaż na biurku/ścianie
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Funkcje DHCP	DHCPv6 client, DHCPv6 snooping, DHCP relay, DHCP server
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Obsługa PoE	Tak
Emisja ciepła	614,58 BTU/h
Możliwości montowania w stelażu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M