Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-sg2210xmp-m2-p-332794.html

Switch TP-LINK SG2210XMP-M2



Cena brutto	**1 302,99 zł**
Cena netto	**1 059,34 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCONG**
Kod producenta	**SG2210XMP-M2**
Kod EAN	**4895252504774**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba VLANs	**4000**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Układ	**Montaż na biurku/ścianie**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Voice VLAN**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 snooping,DHCP relay,DHCPv6 client,DHCP server**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Obsługa PoE	**Tak**
Emisja ciepła	**614,58 BTU/h**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**160 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**80 Gbit/s**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L2+**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**2.5G Ethernet (100/1000/2500)**
Warstwa przełącznika	**L2/L2+**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**

Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Obsługa 10G	**Nie**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**180,1 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Złącze zasilania	**AC/DC**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Prędkość przekazywania	**59,52 Mpps**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000,2500 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługa MIB	**Y**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Inspekcja ARP	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SNMPv2,SNMPv3**

Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Wysokość produktu	**35 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Szerokość produktu	**226 mm**
Pamięci bufora pakietów	**9 MB**
Głębokość produktu	**131 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M