Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-sg3210x-m2-p-360286.html

Switch TP-LINK SG3210X-M2



Cena brutto	**899,99 zł**
Cena netto	**731,70 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0149**
Kod producenta	**SG3210X-M2**
Kod EAN	**4897098689523**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
IGMP snooping	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,MAC address-based VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Private VLAN,Port-based VLAN**
Szerokość produktu	**294 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCPv6 snooping,DHCPv6 client,DHCP client,DHCP server,DHCP snooping**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Głębokość produktu	**180 mm**
Emisja ciepła	**51,18 BTU/h**
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	**8**
Diody LED	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Bez wiatraka	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,84 kg**
przekierowywanie IP	**Tak**
Szerokość opakowania	**528 mm**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**

Przewody	**Prąd przemienny**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Klasyfikacja ruchu	**Tak**
Głębokość opakowania	**250 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Przepustowość rutowania/przełączania	**80 Gbit/s**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**2.5G Ethernet (100/1000/2500)**
Typ uwierzytelniania	**AAA, TACACS+**
Układ	**1U**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
Obsługa 10G	**Tak**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Pobór mocy	**15 W**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
Prędkość przekazywania	**59,52 Mpps**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługa MIB	**RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Algorytmy planowania kolejki	**SP,Weighted Round Robin (WRR),WRR+SP**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba tras statycznych	**48**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Inspekcja ARP	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Ilość interfejsów IP	**16**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Ochrona hasłem	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100,1000,2500 Mbit/s**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługa Multicast	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Liczba VLANs	**4000**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,SSL/TLS,HTTPS,SSH-2**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M