

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-eap265-hd-p-207627.html>



Switch TP-LINK TL-EAP265 HD

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 561,99 zł |
| Cena netto | 456,90 zł |
| Numer katalogowy | KILTPLSWI0082 |
| Kod producenta | TL-EAP265 HD |
| Kod EAN | 6935364030728 |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | Multiple SSIDs |
| Kolor produktu | Biały |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Obsługa PoE | Tak |
| Umieszczenie | Sufit, Ściana |
| Sterowanie pasmem | Tak |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Syslog | Tak |
| Przeznaczenie | Sufit, Ściana |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Pobór mocy | 12,3 W |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Ilość wsparć SSID | 16 |
| 5 GHz | Tak |
| 2,4 GHz | Tak |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4 dBi |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Przycisk reset | Tak |

| | |
|--|---|
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s |
| Pasma częstotliwości | 2.4 - 5 GHz |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1300 Mbit/s |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| 6 GHz | Nie |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Moc nadawcza (FCC) | 24 dBm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP,WPA2-Enterprise,64-bit WEP,WPA-Enterprise,SSH,152-bit WEP,SNMPv2,WPA2-PSK,SNMP,HTTPS,WPA-PSK |
| Moc nadawcza (CE) | 20/23 dBm |
| Service Set Identifier (SSID) features | Multiple SSIDs |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Rodzaj kierunku anteny | Antena dookólna |
| Wysokość produktu | 37,1 mm |
| MIMO | Tak |
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE) | Active PoE,Passive PoE |
| Szerokość produktu | 205,5 mm |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
| Adapter PoE w zestawie | Tak |
| Głębokość produktu | 181,5 mm |
| Airtime Fairness (ATF) | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Przewody | Prąd przemienny |

Opis produktu

- Gwarancja: G060M