Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 06:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-ls1008-p-196265.html

Switch TP-LINK TL-LS1008

Cena brutto	**37,99 zł**
Cena netto	**30,89 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0070**
Kod producenta	**KILTPLSWI0070**
Kod EAN	**6935364089085**
Kolor produktu	**Biały**
Store-and-forward	**Tak**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Możliwość montażu na ścianie	**Nie**
Prędkość przekazywania	**1,2 Mpps**
Obsługa PoE	**Nie**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Napięcie	**5 V**
Pamięci bufora pakietów	**0,75 MB**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Materiał obudowy	**Plastik**
Emisja ciepła	**9,002 BTU/h**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**2000**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Przepustowość rutowania/przełączania	**1,6 Gbit/s**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u**
Źródło zasilania	**DC**
Zasilacz dołączony	**Tak**

Maksymalne zużycie mocy	**2,64 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**5 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**22,8 mm**
Szerokość produktu	**124,6 mm**
Głębokość produktu	**48,7 mm**
Diody LED	**Link,Zasilanie,Działanie**
Wysokość opakowania	**84 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**170 g**
Szerokość opakowania	**129 mm**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Pobór mocy (max)	**2,64 W**
Głębokość opakowania	**82 mm**
Prąd wejściowy	**0.6 A**
Auto-Negocjacja	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy