Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-ls1008-p-196265.html

Switch TP-LINK TL-LS1008

Cena brutto	**37,99 zł**
Cena netto	**30,89 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0070**
Kod producenta	**KILTPLSWI0070**
Kod EAN	**6935364089085**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**22,8 mm**
Szerokość produktu	**124,6 mm**
Głębokość produktu	**48,7 mm**
Diody LED	**Zasilanie,Działanie,Link**
Wysokość opakowania	**84 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**170 g**
Szerokość opakowania	**129 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Głębokość opakowania	**82 mm**
Prąd wejściowy	**0.6 A**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**2,64 W**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Nie**
Store-and-forward	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Złącze zasilania	**DC-in jack**

Napięcie	**5 V**
Prędkość przekazywania	**1,2 Mpps**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Materiał obudowy	**Plastik**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Pamięci bufora pakietów	**0,75 MB**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Emisja ciepła	**9,002 BTU/h**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**2000**
Obsługa 10G	**Nie**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**1,6 Gbit/s**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i**
Źródło zasilania	**DC**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**2,64 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**5 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy