

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-ls1008-p-196265.html>BRAK
ZDJĘCIA

Switch TP-LINK TL-LS1008

Cena brutto	28,99 zł
Cena netto	23,57 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0070
Kod producenta	KILTPLSWI0070
Kod EAN	6935364089085
Źródło zasilania	DC
Zasilacz dołączony	Tak
Maksymalne zużycie mocy	2,64 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe DC	5 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	22,8 mm
Szerokość produktu	124,6 mm
Głębokość produktu	48,7 mm
Diody LED	Działanie,Zasilanie,Link
Wysokość opakowania	84 mm
Waga wraz z opakowaniem	170 g
Szerokość opakowania	129 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Głębokość opakowania	82 mm
Prąd wejściowy	0.6 A
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Kolor produktu	Biały
Pobór mocy (max)	2,64 W

Typ przełącznika	Nie zarządzany
Auto-Negocjacja	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Nie
Store-and-forward	Tak
Obsługa PoE	Nie
Złącze zasilania	DC-in jack
Napięcie	5 V
Prędkość przekazywania	1,2 Mpps
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Materiał obudowy	Plastik
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Pamięci bufora pakietów	0,75 MB
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Emisja ciepła	9,002 BTU/h
Podpora kontroli przepływu	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	2000
Obsługa 10G	Nie
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	1,6 Gbit/s
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy