

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-ls1008g-8x-10-100-1000mbps-p-196257.html>

Switch TP-LINK TL-LS1008G (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	83,99 zł
Cena netto	68,28 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0061
Kod producenta	TL-LS1008G
Kod EAN	6935364085476
Napięcie	5 V
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Materiał obudowy	Plastik
Źródło zasilania	DC
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zasilacz dołączony	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Maksymalne zużycie mocy	3,92 W
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Zasilacz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość	127 mm
Napięcie wejściowe DC	5 V
Wysokość	23 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Głębokość	66.5 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	23 mm
Szerokość produktu	127 mm
Głębokość produktu	66,5 mm
Diody LED	Działanie,Zasilanie,Link

Wysokość opakowania	84 mm
Waga wraz z opakowaniem	220 g
Szerokość opakowania	90 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Głębokość opakowania	131 mm
Pobór mocy (max)	3,9 W
Prąd wejściowy	0.6 A
Auto-Negocjacja	Tak
Kolor produktu	Czarny
Store-and-forward	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Złącze zasilania	DC-in jack
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Prędkość przekazywania	11,9 Mpps
Zarządzalność	Nie
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Obsługa PoE	Nie
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Funkcje switcha	Kontrola przepływu danych, Store and forward, Technologia Green Ethernet
Emisja ciepła	13,299 BTU/h
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Kolor główny	Czarny
Obsługa 10G	Nie
Kod producenta	TL-LS1008G
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Dodatkowe informacje	Bezwentylatorowy, Ramki Jumbo: 16 KB, Szybkość przekierowań pakietów: 11,9 Mp/s, Tablica adresów MAC 4K, Wielkość bufora 1.5 MB, Wydajność przełączania: 16 Gb/s
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s



Opis produktu

- Gwarancja: G036M