

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-ls1008g-8x-10-100-1000mbps-p-196257.html>

## Switch TP-LINK TL-LS1008G (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	<b>83,99 zł</b>
Cena netto	<b>68,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0061</b>
Kod producenta	<b>TL-LS1008G</b>
Kod EAN	<b>6935364085476</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr</b>
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>16 Gbit/s</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>8</b>
Emisja ciepła	<b>13,299 BTU/h</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>4000 wejścia</b>
Złącze zasilania	<b>DC-in jack</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Prąd wejściowy	<b>0.6 A</b>
Głębokość	<b>66.5 mm</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Szerokość	<b>127 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>220 g</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>

Diody LED	<b>Link,Działanie,Zasilanie</b>
Napięcie	<b>5 V</b>
Szerokość produktu	<b>127 mm</b>
Kod producenta	<b>TL-LS1008G</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Rodzaj zasilania	<b>Sieciowe</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Funkcje switcha	<b>Kontrola przepływu danych, Store and forward, Technologia Green Ethernet</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Zarządzalność	<b>Nie</b>
Pobór mocy (max)	<b>3,9 W</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>8</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>16000</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>1,5 MB</b>
Prędkość przekazywania	<b>11,9 Mpps</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>3,92 W</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Głębokość opakowania	<b>131 mm</b>
Wysokość	<b>23 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>90 mm</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Zasilacz</b>
Wysokość opakowania	<b>84 mm</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Głębokość produktu	<b>66,5 mm</b>
Dodatkowe informacje	<b>Bezwentylatorowy, Ramki Jumbo: 16 KB, Szybkość przekierowań pakietów: 11,9 Mp/s, Tablica adresów MAC 4K, Wielkość bufora 1.5 MB, Wydajność przełączania: 16 Gb/s</b>
Wysokość produktu	<b>23 mm</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>

---

Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Porty LAN	<b>8x 10/100/1000Mbps</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>5 V</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M