

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-ls105g-5x-10-100-1000mbps-p-196256.html>



## Switch TP-LINK TL-LS105G (5x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	<b>53,99 zł</b>
Cena netto	<b>43,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0059</b>
Kod producenta	<b>TL-LS105G</b>
Kod EAN	<b>6935364085445</b>
Głębokość produktu	<b>98 mm</b>
Diody LED	<b>Zasilanie,LAN,Działanie</b>
Wysokość opakowania	<b>92 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>290 g</b>
Szerokość opakowania	<b>125 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>128 mm</b>
Prąd wejściowy	<b>0.6 A</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Kolor produktu	<b>Niebieski</b>
Pobór mocy (max)	<b>2,776 W</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Złącze zasilania	<b>DC-in jack</b>
Zarządzalność	<b>Nie</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Prędkość przekazywania	<b>7,4 Mpps</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>2000 wejścia</b>
Funkcje switcha	<b>Auto MDI / MDI-X, Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, Kontrola przepływu danych, QoS, Store and forward, Technologia Green Ethernet</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>1 MB</b>

Porty LAN	<b>5x 10/100/1000Mbps</b>
Emisja ciepła	<b>9,466 BTU/h</b>
Rodzaj zasilania	<b>Sieciowe</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>16000</b>
Kolor główny	<b>Niebieski</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Kod producenta	<b>TL-LS105G</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>5</b>
Dodatkowe informacje	<b>Bezwentylatorowy, Prędkość przesyłania pakietów: 7.44Mpps, Ramki Jumbo: 16 KB, Tablica adresów MAC 2K, Wielkość bufora 1 MB, Wskaźniki połączenia oraz aktywności</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>5 V</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>10 Gbit/s</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>5</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Zasilacz</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Szerokość	<b>99.8 mm</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>2,776 W</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Wysokość	<b>25 mm</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	<b>Tak</b>
Głębokość	<b>98 mm</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>

---

Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>25 mm</b>
Szerokość produktu	<b>99,8 mm</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M