

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-ls105g-5x-10-100-1000mbps-p-196256.html>

Switch TP-LINK TL-LS105G (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0059
Kod producenta	TL-LS105G
Kod EAN	6935364085445
Funkcje switcha	Auto MDI / MDI-X, Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, Kontrola przepływu danych, QoS, Store and forward, Technologia Green Ethernet
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Porty LAN	5x 10/100/1000Mbps
Pamięci bufora pakietów	1 MB
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Emisja ciepła	9,466 BTU/h
Kolor główny	Niebieski
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Kod producenta	TL-LS105G
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Dodatkowe informacje	Bezwentylatorowy, Prędkość przesyłania pakietów: 7.44Mpps, Ramki Jumbo: 16 KB, Tablica adresów MAC 2K, Wielkość bufora 1 MB, Wskaźniki połączenia oraz aktywności
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Napięcie	5 V
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Materiał obudowy	Metal
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Zasilacz

Obsługa 10G	Nie
Szerokość	99.8 mm
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Maksymalne zużycie mocy	2,776 W
Wysokość	25 mm
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Głębokość	98 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Źródło zasilania	DC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zasilacz dołączony	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	25 mm
Szerokość produktu	99,8 mm
Głębokość produktu	98 mm
Diody LED	Zasilanie,LAN,Działanie
Wysokość opakowania	92 mm
Waga wraz z opakowaniem	290 g
Szerokość opakowania	125 mm
Głębokość opakowania	128 mm
Prąd wejściowy	0.6 A
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Kolor produktu	Niebieski
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Pobór mocy (max)	2,776 W
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Zarządzalność	Nie

Złącze zasilania

DC-in jack

Obsługa PoE

Nie

Prędkość przekazywania

7,4 Mpps

Opis produktu

- Gwarancja: G060M