

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-ls105g-5x-10-100-1000mbps-p-196256.html>



Switch TP-LINK TL-LS105G (5x 10/100/1000Mbps)

| | |
|------------------------------------|--|
| Cena brutto | 53,99 zł |
| Cena netto | 43,89 zł |
| Numer katalogowy | KILTPLSWI0059 |
| Kod producenta | TL-LS105G |
| Kod EAN | 6935364085445 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Źródło zasilania | DC |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 25 mm |
| Szerokość produktu | 99,8 mm |
| Głębokość produktu | 98 mm |
| Diody LED | Zasilanie,LAN,Działanie |
| Wysokość opakowania | 92 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 290 g |
| Szerokość opakowania | 125 mm |
| Głębokość opakowania | 128 mm |
| Prąd wejściowy | 0.6 A |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Ostrzeżenia | Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo |
| Typ przełącznika | Nie zarządzany |
| Pobór mocy (max) | 2,776 W |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Auto-Negocjacja | Tak |

| | |
|---|--|
| Złącze zasilania | DC-in jack |
| Zarządzalność | Nie |
| Prędkość przekazywania | 7,4 Mpps |
| Obsługa PoE | Nie |
| Wielkość tabeli adresów | 2000 wejścia |
| Funkcje switcha | Auto MDI / MDI-X, Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, Kontrola przepływu danych, QoS, Store and forward, Technologia Green Ethernet |
| Pamięci bufora pakietów | 1 MB |
| Porty LAN | 5x 10/100/1000Mbps |
| Rodzaj zasilania | Sieciowe |
| Emisja ciepła | 9,466 BTU/h |
| Kolor główny | Niebieski |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 16000 |
| Kod producenta | TL-LS105G |
| Możliwości montowania w stelażu | Nie |
| Dodatkowe informacje | Bezwentylatorowy, Prędkość przesyłania pakietów: 7.44Mpps, Ramki Jumbo: 16 KB, Tablica adresów MAC 2K, Wielkość bufora 1 MB, Wskaźniki połączenia oraz aktywności |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 5 |
| Napięcie | 5 V |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Materiał obudowy | Metal |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 10 Gbit/s |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 5 |
| Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi, Zasilacz |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Szerokość | 99.8 mm |
| Obsługa 10G | Nie |
| Maksymalne zużycie mocy | 2,776 W |
| Wysokość | 25 mm |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Głębokość | 98 mm |

Montaż naścienny / rzutowanie na sufit

Tak

Obsługa jakość serwisu (QoS)

Tak

Kod zharmonizowanego systemu (HS)

85176990

Opis produktu

- Gwarancja: G060M