

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-ls108g-8x-10-100-1000mbps-p-196258.html>

Switch TP-LINK TL-LS108G (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	87,99 zł
Cena netto	71,54 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0062
Kod producenta	TL-LS108G
Kod EAN	6935364085452
Kolor główny	Niebieski
Emisja ciepła	12,617 BTU/h
Kod producenta	TL-LS108G
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Dodatkowe informacje	Bezwentylatorowy, Ramki Jumbo: 16 KB, Szybkość przekierowań pakietów: 11,9 Mp/s, Tablica adresów MAC 4K, Wielkość bufora 1.5 MB, Wskaźniki połączenia oraz aktywności
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Napięcie	5 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Zasilacz
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Szerokość	158 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Wysokość	25 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Źródło zasilania	DC
Głębokość	99 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Obsługa 10G	Nie
Maksymalne zużycie mocy	3,7 W

Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	25 mm
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	99 mm
Diody LED	Działanie,Zasilanie,LAN
Wysokość opakowania	92 mm
Waga wraz z opakowaniem	470 g
Szerokość opakowania	130 mm
Głębokość opakowania	191 mm
Prąd wejściowy	0.6 A
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Kolor produktu	Niebieski
Pobór mocy (max)	3,7 W
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Auto-Negocjacja	Tak
Zarządzalność	Nie
Obsługa PoE	Nie
Złącze zasilania	DC-in jack
Funkcje switcha	Auto MDI / MDI-X, Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, Kontrola przepływu danych, QoS, Store and forward, Technologia Green Ethernet
Prędkość przekazywania	11,9 Mpps
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Rodzaj zasilania	Sieciowe

Opis produktu

- Gwarancja: G060M