Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sf1006p-p-207272.html

Switch TP-LINK TL-SF1006P



Cena brutto	**162,99 zł**
Cena netto	**132,51 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0078**
Kod producenta	**TL-SF1006P**
Kod EAN	**6935364030933**
Produkt stackowalny	**Nie**
Obsługa PoE	**Tak**
Bez wiatraka	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**
Materiał obudowy	**Metal**
Pobór mocy (max)	**74 W**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Pełny dupleks	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Store-and-forward	**Tak**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Prędkość przekazywania	**0,8928 Mpps**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**4**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Maksymalne zużycie mocy	**74 W**
Emisja ciepła	**252,34 BTU/h**
Napięcie wejściowe AC	**220 V**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**67 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**

Rozszerzenie Jumbo Frames	**2000**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat3,Cat5e,Cat4**
Napięcie wejściowe DC	**53.5 V**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Przepustowość rutowania/przełączania	**1,2 Gbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**6**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**25 mm**
Szerokość produktu	**158 mm**
Głębokość produktu	**101 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**121 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**870 g**
Szerokość opakowania	**131 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Głębokość opakowania	**196 mm**
Półdupleks	**Tak**
Prąd wejściowy	**1.31 A**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M