

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sf1008d-8x-10-100mbps-p-202789.html>

Switch TP-LINK TL-SF1008D (8x 10/100Mbps)

Cena brutto	45,99 zł
Cena netto	37,39 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0007
Kod producenta	TL-SF1008D
Kod EAN	6935364020071
Maksymalna szybkość przesyłania danych	0,1 Gbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Możliwość sztaplowania	Nie
Półdupleks	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Bez wiatraka	Tak
Wysokość produktu	22,5 mm
Wskaźnik LED połączenia	Y
Technologia łączności	Przewodowa
Szybkość transmisji danych	10/100 Mbps
Szerokość produktu	134,5 mm
Pobór mocy (max)	2,05 W
Głębokość produktu	79 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Diody LED	Tak
Store-and-forward	Tak
Wysokość opakowania	85 mm
Złącze zasilania	DC-in jack
Waga wraz z opakowaniem	240 g
Wielkość tabeli adresów	1000 wejścia
Szerokość opakowania	100 mm

Pamięci bufora pakietów	0,768 MB
Rodzaj opakowania	Pudełko
Emisja ciepła	6,99 BTU/h
Głębokość opakowania	139 mm
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Prąd wejściowy	0.6 A
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T
Kolor produktu	Biały
Przepustowość rutowania/przełączania	1,6 Gbit/s
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	8
Obsługa PoE	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Porty LAN	8x 10/100Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Rodzaj zasilania	Brak danych
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab
Podpora kontroli przepływu	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Źródło zasilania	DC
Pełny duplex	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Zasilacz dołączony	Nie
Obsługa 10G	Nie
Maksymalne zużycie mocy	2,05 W
Kolor główny	Biały, Szary
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kod producenta	TL-SF1008D
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikaty	FCC, CE, RoHs
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Zasilacz sieciowy	Tak

Napięcie wejściowe DC	5 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wymiary produktu (SxGxW)	140 x 87 x 27,5 mm
Przewodnik użytkownika	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M