

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sf1008d-8x-10-100mbps-p-202789.html>

Switch TP-LINK TL-SF1008D (8x 10/100Mbps)



Cena brutto	45,99 zł
Cena netto	37,39 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0007
Kod producenta	TL-SF1008D
Kod EAN	6935364020071
Źródło zasilania	DC
Szybkość transmisji danych	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Bez wiatraka	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	8
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Pełny duplex	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Przepustowość rutowania/przełączania	1,6 Gbit/s
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Pamięci bufora pakietów	0,768 MB
Złącze zasilania	DC-in jack
Auto-Negocjacja	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość opakowania	85 mm
Zasilacz dołączony	Nie
Głębokość produktu	79 mm
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Technologia łączności	Przewodowa
Kod producenta	TL-SF1008D
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Rodzaj zasilania	Brak danych

Maksymalna szybkość przesyłania danych	0,1 Gbit/s
Obsługa PoE	Nie
Wymiary produktu (SxGxW)	140 x 87 x 27,5 mm
Kolor produktu	Biały
Napięcie wejściowe DC	5 V
Głębokość opakowania	139 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość opakowania	100 mm
Pobór mocy (max)	2,05 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab
Wskaźnik LED połączenia	Y
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Obsługa 10G	Nie
Półdupleks	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T
Emisja ciepła	6,99 BTU/h
Wielkość tabeli adresów	1000 wejścia
Store-and-forward	Tak
Waga wraz z opakowaniem	240 g
Maksymalne zużycie mocy	2,05 W
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	134,5 mm
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Wysokość produktu	22,5 mm
Kolor główny	Biały, Szary
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Porty LAN	8x 10/100Mbps
Przewodnik użytkownika	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Prąd wejściowy	0.6 A
Zasilacz sieciowy	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Opis produktu

- Gwarancja: G036M