Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sf1008lp-przelacznik-typu-desktop-8-portow-10-100-mb-s-4-porty-poe-8-portow-rj-p-207273.html



Switch TP-LINK TL-SF1008LP Przełącznik typu desktop, 8 portów 10/100 Mb/s, 4 porty PoE , 8 portów RJ45 10/100 Mb/s, 4 porty PoE, transfer danych i zas

Cena brutto	**155,99 zł**
Cena netto	**126,82 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0079**
Kod producenta	**TL-SF1008LP**
Kod EAN	**6935364052768**
Obsługa 10G	**Nie**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	**8**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Prędkość przekazywania	**1,1904 Mpps**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv6 portal**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 relay**
Napięcie wejściowe AC	**220 V**
Emisja ciepła	**160,61 BTU/h**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**41 W**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**2000**
Napięcie wejściowe DC	**53.5 V**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10GBASE-T**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Przepustowość rutowania/przełączania	**1,6 Gbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**
Wysokość produktu	**27 mm**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Szerokość produktu	**171 mm**
Głębokość produktu	**98 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**68 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**750 g**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Półdupleks	**Tak**
Szerokość opakowania	**223 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Głębokość opakowania	**280 mm**
Bez wiatraka	**Tak**
Szerokość pasma	**1,6 Gbit/s**
Protokół wybierania drogi	**OSPF**
Prąd wejściowy	**0.81 A**
Pobór mocy (max)	**47,1 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**

Obsługa PoE	**Tak**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M