

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sf1009p-p-208085.html>

Switch TP-LINK TL-SF1009P



Cena brutto	162,99 zł
Cena netto	132,51 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0085
Kod producenta	TL-SF1009P
Kod EAN	6935364052966
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Obsługa PoE	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Napięcie	53.5 V
Bez wiatraka	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	9
Materiał obudowy	Metal
Pobór mocy (max)	77,08 W
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Auto-Negocjacja	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Store-and-forward	Tak
Źródło zasilania	DC/PoE
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Zasilacz dołączony	Nie
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Złącze zasilania	DC-in jack
Maksymalne zużycie mocy	77,08 W
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Prędkość przekazywania	1,3392 Mpps
Napięcie wejściowe AC	220 V
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8

Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Zasilacz sieciowy	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Napięcie wejściowe DC	53.5 V
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Emisja ciepła	262,84 BTU/h
Przewodnik użytkownika	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	65 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	1,6 Gbit/s
Wysokość produktu	27 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	9
Szerokość produktu	171 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Głębokość produktu	98 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Diody LED	Działanie,Link,PoE,Zasilanie
Pełny duplex	Tak
Wysokość opakowania	68 mm
Obsługa 10G	Nie
Waga wraz z opakowaniem	980 g
Szerokość opakowania	223 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Głębokość opakowania	280 mm
Prąd wejściowy	1.31 A
Kolor produktu	Czarny
Możliwość sztaplowania	Nie
Typ przełącznika	Nie zarządzany



Opis produktu

- Gwarancja: G060M