Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sf1009p-p-208085.html

Switch TP-LINK TL-SF1009P



Cena brutto	**130,99 zł**
Cena netto	**106,50 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0085**
Kod producenta	**TL-SF1009P**
Kod EAN	**6935364052966**
Napięcie	**53.5 V**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T**
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	**9**
Materiał obudowy	**Metal**
Przepustowość rutowania/przełączania	**1,6 Gbit/s**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**9**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Fast Ethernet (10/100)**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Pełny dupleks	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**77,08 W**
Obsługa 10G	**Nie**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**220 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**53.5 V**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Półdupleks	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Bez wiatraka	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pobór mocy (max)	**77,08 W**
Wysokość produktu	**27 mm**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Szerokość produktu	**171 mm**
Store-and-forward	**Tak**
Głębokość produktu	**98 mm**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Diody LED	**Działanie,Link,PoE,Zasilanie**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Wysokość opakowania	**68 mm**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Waga wraz z opakowaniem	**980 g**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Szerokość opakowania	**223 mm**
Prędkość przekazywania	**1,3392 Mpps**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Głębokość opakowania	**280 mm**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
Prąd wejściowy	**1.31 A**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Emisja ciepła	**262,84 BTU/h**
Kolor produktu	**Czarny**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**65 W**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**

Obsługa PoE	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M