

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sf1009p-p-208085.html>

Switch TP-LINK TL-SF1009P



Cena brutto	162,99 zł
Cena netto	132,51 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0085
Kod producenta	TL-SF1009P
Kod EAN	6935364052966
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Obsługa PoE	Tak
Napięcie	53.5 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	9
Materiał obudowy	Metal
Możliwość sztaplowania	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Półdupleks	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Źródło zasilania	DC/PoE
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zasilacz dołączony	Nie
Bez wiatraka	Tak
Maksymalne zużycie mocy	77,08 W
Pobór mocy (max)	77,08 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 V
Auto-Negocjacja	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Store-and-forward	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Napięcie wejściowe DC	53.5 V

Złącze zasilania	DC-in jack
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Przewodnik użytkownika	Tak
Prędkość przekazywania	1,3392 Mpps
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Emisja ciepła	262,84 BTU/h
Wysokość produktu	27 mm
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	65 W
Szerokość produktu	171 mm
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4
Głębokość produktu	98 mm
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Diody LED	Działanie,Link,PoE,Zasilanie
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T
Wysokość opakowania	68 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	1,6 Gbit/s
Waga wraz z opakowaniem	980 g
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	9
Szerokość opakowania	223 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Głębokość opakowania	280 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Prąd wejściowy	1.31 A
Pełny duplex	Tak
Obsługa 10G	Nie
Kolor produktu	Czarny

Typ przełącznika

Nie zarządzany

Opis produktu

- Gwarancja: G060M