

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sf1016d-16x-10-100mbps-p-202790.html>

Switch TP-LINK TL-SF1016D (16x 10/100Mbps)

Cena brutto	91,99 zł
Cena netto	74,79 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0012
Kod producenta	TL-SF1016D
Kod EAN	6935364020293
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	200 x 142 x 40 mm
Pobór mocy (max)	3,23 W
Kolor produktu	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.3u
Napięcie wejściowe DC	9 V
Wskaźnik LED połączenia	Y
Głębokość opakowania	285 mm
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Głębokość	142 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Szerokość opakowania	223 mm
Obsługa 10G	Nie
Szerokość	200 mm
Półdupleks	Tak
Wysokość opakowania	68 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Certyfikaty	FCC, CE
Głębokość produktu	142 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Kolor główny	Czarny
Technologia łączności	Przewodowa
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Emisja ciepła	11,01 BTU/h
Porty LAN	16x 10/100Mbps
Zasilacz sieciowy	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Złącze zasilania	DC-in jack
Funkcje switcha	Zarządzalny
Napięcie wejściowe AC	220 V
Maksymalna szybkość przesyłania danych	0,1 Gbit/s
Store-and-forward	Tak
Przewodnik użytkownika	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Źródło zasilania	DC
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Szybkość transmisji danych	10/100 Mbps
Prąd wejściowy	0.6 A
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Bez wiatraka	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	16
Wysokość	40 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Waga wraz z opakowaniem	590 g
Pełny duplex	Tak
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Możliwość sztaplowania	Nie
Diody LED	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Kod producenta	TL-SF1016D
Szerokość produktu	200 mm
Przepustowość routowania/przełączania	3,2 Gbit/s
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Wysokość produktu	40 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak

Rodzaj zasilania	Brak danych
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Minimalne wymagania systemowe	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Obsługa PoE	Nie
Maksymalne zużycie mocy	3,23 W

Opis produktu

- Gwarancja: G036M