

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sf1024d-24x-10-100mbps-p-202794.html>

Switch TP-LINK TL-SF1024D (24x 10/100Mbps)



Cena brutto	162,99 zł
Cena netto	132,51 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0016
Kod producenta	TL-SF1024D
Kod EAN	6935364021498
Szerokość produktu	294 mm
Głębokość produktu	180 mm
Możliwość sztaplowania	Nie
Diody LED	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość opakowania	80 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Waga wraz z opakowaniem	2 kg
Bez wiatraka	Tak
Szerokość opakowania	250 mm
Store-and-forward	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Przewody	Prąd przemienny
Prędkość przekazywania	3,57 Mpps
Głębokość opakowania	400 mm
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Kolor produktu	Szary
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Emisja ciepła	10,88 BTU/h
Obsługa PoE	Nie
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat3,Cat5e,Cat4
Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack, QoS
Porty LAN	24x 10/100Mbps
Obsługa 10G	Nie

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Rodzaj zasilania	Brak danych
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	24
Technologia okablowania Copper Ethernet	10GBASE-T,100BASE-TX
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	4,8 Gbit/s
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Przepustowość	3,57 Mpps
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Kolor główny	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Fast Ethernet (10/100)
Kod producenta	TL-SF1024D
Zestaw do montażu haków	Tak
Materiał obudowy	Metal
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Pobór mocy	3,53 W
Zasilacz dołączony	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Przewodnik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	44 mm

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M