

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1005d-5x-10-100-1000mbps-p-202801.html>

Switch TP-LINK TL-SG1005D (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	58,99 zł
Cena netto	47,96 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0035
Kod producenta	TL-SG1005D
Kod EAN	6935364091798
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Rodzaj zasilania	Brak danych
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Obsługa PoE	Nie
Wymiary produktu (SxGxW)	165 x 108 x 28 mm
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe DC	9 V
Głębokość opakowania	145 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość opakowania	108 mm
Maksymalne zużycie mocy	2,41 W
Wysokość opakowania	85 mm
Liczba wentylatorów	0 went.
Głębokość produktu	108 mm
Certyfikaty	FCC, CE, RoHs
Technologia łączności	Przewodowa
System operacyjny	Microsoft Windows 2000/XP/2003 /Vista/2008/7/2012/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kolor główny	Czarny
Bez wiatraka	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Półdupleks	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Nie

Emisja ciepła	8,22 BTU/h
Stackowalny	Nie
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Źródło zasilania	DC
Store-and-forward	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Maksymalna długość kabla	100 m
Obsługa 10G	Nie
Cechy sieci	Gigabit Ethernet
Podpora kontroli przepływu	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Porty LAN	5x 10/100/1000Mbps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Prąd wejściowy	0.6 A
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przewody	Prąd przemienny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Waga wraz z opakowaniem	180 g
Diody LED	Tak
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Szerokość produktu	165 mm
Napięcie	9 V
Wysokość produktu	28 mm
Kod producenta	TL-SG1005D
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Produkt stackowalny	Nie
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi

	przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Złącze zasilania	DC-in jack
Zasilacz dołączony	Nie
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x
Auto-Negocjacja	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Pobór mocy (max)	2,47 W
Pełny duplex	Tak
Szybkość transmisji danych	10/100/1000 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M