

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1005d-5x-10-100-1000mbps-p-202801.html>

Switch TP-LINK TL-SG1005D (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	56,99 zł
Cena netto	46,33 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0035
Kod producenta	TL-SG1005D
Kod EAN	6935364091798
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Wysokość produktu	28 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologia łączności	Przewodowa
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	165 mm
Pełny duplex	Tak
Głębokość produktu	108 mm
Obsługa 10G	Nie
Diody LED	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Wysokość opakowania	85 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	180 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x
Szerokość opakowania	108 mm
Źródło zasilania	DC
Przewody	Prąd przemienny
Zasilacz dołączony	Nie
Głębokość opakowania	145 mm
Maksymalne zużycie mocy	2,41 W
Sposób łączności	Przewodowy
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Prąd wejściowy	0.6 A

Półdupleks	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Produkt stackowalny	Nie
Obsługa PoE	Nie
Bez wiatraka	Tak
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Porty LAN	5x 10/100/1000Mbps
Szybkość transmisji danych	10/100/1000 Mbit/s
Możliwość sztaplowania	Nie
Rodzaj zasilania	Brak danych
Cechy sieci	Gigabit Ethernet
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Pobór mocy (max)	2,47 W
Kolor główny	Czarny
Maksymalna długość kabla	100 m
Kod producenta	TL-SG1005D
Auto-Negocjacja	Tak
System operacyjny	Microsoft Windows 2000/XP/2003 /Vista/2008/7/2012/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux
Store-and-forward	Tak
Napięcie	9 V
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHs
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Złącze zasilania	DC-in jack
Napięcie wejściowe DC	9 V
Liczba wentylatorów	0 went.
Stackowalny	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Emisja ciepła	8,22 BTU/h
Wymiary produktu (SxGxW)	165 x 108 x 28 mm
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M