

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1005d-5x-10-100-1000mbps-p-202801.html>

Switch TP-LINK TL-SG1005D (5x 10/100/1000Mbps)



| | |
|-------------------------------------|--|
| Cena brutto | 56,99 zł |
| Cena netto | 46,33 zł |
| Numer katalogowy | SIETPLHUB0035 |
| Kod producenta | TL-SG1005D |
| Kod EAN | 6935364091798 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Bez wiatraka | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Szybkość transmisji danych | 10/100/1000 Mbit/s |
| Możliwość sztaplowania | Nie |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Cechy sieci | Gigabit Ethernet |
| Wysokość produktu | 28 mm |
| Pobór mocy (max) | 2,47 W |
| Technologia łączności | Przewodowa |
| Maksymalna długość kabla | 100 m |
| Szerokość produktu | 165 mm |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Głębokość produktu | 108 mm |
| Store-and-forward | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Wspierany auto-learning adresów MAC | Tak |
| Wysokość opakowania | 85 mm |
| Wspierany auto-aging adresów MAC | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 180 g |
| Złącze zasilania | DC-in jack |

| | |
|---|--|
| Szerokość opakowania | 108 mm |
| Stackowalny | Nie |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Emisja ciepła | 8,22 BTU/h |
| Głębokość opakowania | 145 mm |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 15000 |
| Prąd wejściowy | 0.6 A |
| Możliwości montowania w stelażu | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ przełącznika | Nie zarządzany |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 5 |
| Obsługa PoE | Nie |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Porty LAN | 5x 10/100/1000Mbps |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 10 Gbit/s |
| Rodzaj zasilania | Brak danych |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 5 |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | Brak danych |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kolor główny | Czarny |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Kod producenta | TL-SG1005D |
| Pełny duplex | Tak |
| System operacyjny | Microsoft Windows 2000/XP/2003 /Vista/2008/7/2012/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux |
| Obsługa 10G | Nie |
| Napięcie | 9 V |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Certyfikaty | FCC, CE, RoHs |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x |
| Liczba wentylatorów | 0 went. |
| Źródło zasilania | DC |

| | |
|--|--------------------------|
| Napięcie wejściowe DC | 9 V |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Maksymalne zużycie mocy | 2,41 W |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 165 x 108 x 28 mm |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1 Gbit/s |
| Półdupleks | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Produkt stackowalny | Nie |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M