

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1005d-5x-10-100-1000mbps-p-202801.html>

## Switch TP-LINK TL-SG1005D (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	<b>58,99 zł</b>
Cena netto	<b>47,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SIETPLHUB0035</b>
Kod producenta	<b>TL-SG1005D</b>
Kod EAN	<b>6935364091798</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>2,41 W</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>28 mm</b>
Półdupleks	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Technologia łączności	<b>Przewodowa</b>
Produkt stackowalny	<b>Nie</b>
Szerokość produktu	<b>165 mm</b>
Bez wiatraka	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>108 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Szybkość transmisji danych	<b>10/100/1000 Mbit/s</b>
Wysokość opakowania	<b>85 mm</b>
Cechy sieci	<b>Gigabit Ethernet</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>180 g</b>
Pobór mocy (max)	<b>2,47 W</b>
Szerokość opakowania	<b>108 mm</b>
Maksymalna długość kabla	<b>100 m</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we</b>

Głębokość opakowania	<b>145 mm</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Możliwość sztaplowania	<b>Nie</b>
Wspierany auto-learning adresów MAC	<b>Tak</b>
Prąd wejściowy	<b>0.6 A</b>
Wspierany auto-aging adresów MAC	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Złącze zasilania	<b>DC-in jack</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Stackowalny	<b>Nie</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Porty LAN	<b>5x 10/100/1000Mbps</b>
Emisja ciepła	<b>8,22 BTU/h</b>
Rodzaj zasilania	<b>Brak danych</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>15000</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>5</b>
Kod producenta	<b>TL-SG1005D</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
System operacyjny	<b>Microsoft Windows 2000/XP/2003 /Vista/2008/7/2012/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>10 Gbit/s</b>
Napięcie	<b>9 V</b>
Certyfikaty	<b>FCC, CE, RoHS</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>5</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>9 V</b>
Liczba wentylatorów	<b>0 went.</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>

Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Wymiary produktu (SxGxW)	<b>165 x 108 x 28 mm</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>5</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>1 Gbit/s</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zasilacz dołączony	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M