

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1005lp-p-207625.html>

Switch TP-LINK TL-SG1005LP



Cena brutto	174,99 zł
Cena netto	142,27 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0080
Kod producenta	TL-SG1005LP
Kod EAN	6935364052720
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Maksymalne zużycie mocy	47,5 W
Głębokość opakowania	196 mm
Źródło zasilania	DC/PoE
Szerokość opakowania	131 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wysokość opakowania	121 mm
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Głębokość produktu	98 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość produktu	25 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Pobór mocy (max)	47,5 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Możliwość sztaplowania	Nie
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat4,Cat6,Cat3,Cat5e
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Całkowita Power over Ethernet (PoE)	40 W

budżetu	
IGMP snooping	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Prędkość przekazywania	7,44 Mpps
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przewodnik użytkownika	Tak
Obsługa PoE	Tak
Napięcie wejściowe DC	53.5 V
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Prąd wejściowy	0.81 A
Zasilacz dołączony	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at
Waga wraz z opakowaniem	730 g
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Diody LED	Tak
Obsługa 10G	Nie
Szerokość produktu	99,8 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Maksymalna długość kabla	100 m
Bez wiatraka	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Compliance certificates	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Emisja ciepła	161,98 BTU/h
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4

Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
----------------------------------	------------

Store-and-forward	Tak
-------------------	------------

Opis produktu

- Gwarancja: G060M