

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1005lp-p-207625.html>

Switch TP-LINK TL-SG1005LP



Cena brutto	156,99 zł
Cena netto	127,63 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0080
Kod producenta	TL-SG1005LP
Kod EAN	6935364052720
Pobór mocy (max)	47,5 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Głębokość opakowania	196 mm
Maksymalna długość kabla	100 m
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Prąd wejściowy	0.81 A
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Auto-Negocjacja	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Store-and-forward	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Obsługa PoE	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Prędkość przekazywania	7,44 Mpps
Podpora kontroli przepływu	Tak
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Obsługa 10G	Nie
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak

Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
IGMP snooping	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Emisja ciepła	161,98 BTU/h
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	40 W
Źródło zasilania	DC/PoE
Zasilacz dołączony	Tak
Maksymalne zużycie mocy	47,5 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe DC	53.5 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przewodnik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	25 mm
Szerokość produktu	99,8 mm
Głębokość produktu	98 mm
Diody LED	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Wysokość opakowania	121 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Waga wraz z opakowaniem	730 g
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat6,Cat4,Cat3
Szerokość opakowania	131 mm
Bez wiatraka	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko



Opis produktu

- Gwarancja: G060M